



Φορητό | PC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Carrier προσφέρει μια εναλλακτική λύση κλιματισμού για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.

Ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης.

Κατάλληλο για χώρους επιφάνειας 13-29 m².

Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός.

Εύκολος χειρισμός του τηλεχειριστηρίου με λειτουργία "Follow me".

Ιδανική διανομή του αέρα μέσω της ρυθμιζόμενης περσίδας.

Ρόδες και πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά.

Χωρίς δοχείο συμπυκνωμάτων χάρη στη λειτουργία αυτόματης ανακύκλωσης του εξατμιστή.

Έξυπνη τεχνολογία on-off που επιτρέπει στη μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



ΜΟΝΑΔΑ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		PC-09HPPD	PC-12HPPD
Ψύξη			
Απόδοση	kW	2,6	3,5
Απορροφούμενη ισχύς	W	1010	1350
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	4,4	5,9
EER	W/W	2,6	2,6
Ενεργειακή κλάση		A	A
Θέρμανση			
Απόδοση	kW	2,1	2,9
Απορροφούμενη ισχύς	W	820	1130
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	3,6	5,0
COP	W/W	2,5	2,6
Ενεργειακή κλάση		A	A+
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	A	6,1	8,0
Ρεύμα εκκίνησης	A	17	21
Τύπος συμπιεστή		Περιστροφικός	ROTARY
Ταχύτητα ανεμιστήρα (Υ/Μ/Χ)	r/min	780/690/650	780/690/650
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h	370	370
Ηχητική πίεση (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	52/49/46	52/48/45
Απορροφούμενη ισχύς (κατάσταση αναμονής)	W	0,5	0,5
Τύπος ψυκτικού μέσου		R410A	R410A
Θερμ. λειτουργίας (θερμ. δωματίου)	°C	17-35/5-30	17-35/5-30
Περιοχή εφαρμογής	m ²	13-22	18-29
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	mm	467x397x765	467x397x765
Καθαρό βάρος	kg	30,5	34,0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50

Σημείωση:

Υ/Μ/Χ = Υψηλή / Μέτρια / Χαμηλή ταχύτητα

ΠxBxΥ = Πλάτος x Βάθος x Ύψος