

Aludec/Isodec



- Διπλό φύλλο αλουμινίου/πολυεστέρα.
- Η σειρά Isodec διαθέτει μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 25 mm & πυκνότητας 16 kg/m³.
- Γαλβανισμένο σύρμα υψηλής αντοχής.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας -30°C έως +80°C.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3000 pa.
- Αντιμικροβιακή προστασία.
- Διατίθενται σε τεμάχια μήκους 10 m.

Combidec



- Φύλλο αλουμινίου με επένδυση PVC.
- Γαλβανισμένο σύρμα υψηλής αντοχής.
- Αντοχή σε 140°C για 2 ώρες.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2500 pa.
- Κατάλληλοι για κλιματισμό & εξαερισμό.
- Διατίθενται σε τεμάχια μήκους 10 m.

PF



- Εξωτερική επιφάνεια τριπλού τοιχώματος από φύλλα πολυεστέρα χρώματος αλουμινίου και ενδιάμεσα σπειροειδές ατσάλοσυρμα.
- Εσωτερική επιφάνεια από αυτοκόλλητο φύλλο μόνωσης πολυαιθυλενίου πάχους 3,5 mm.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας -30°C έως +120°C.
- Κατηγορία ακουστότητας: CLASS 1
- Αντιμικροβιακή προστασία.
- Κατάλληλοι για κλιματισμό & εξαερισμό.
- Διατίθενται σε τεμάχια μήκους 10 m.